



# Beutelfiltergehäuse

HENNLICH GmbH & Co KG



Einplätzig Side Liner LT-BFBE...	
<b>Verschluss:</b>	Flanschdeckel mit Augenschrauben
<b>Betriebsdruck:</b>	10 bar
<b>Material:</b>	Stahl, AISI 304, AISI 316L
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
<b>Temperaturbereich:</b>	bis 100 °C
<b>Gehäusegröße:</b>	1 (ca. 14m³/h), 2 (ca. 30m³/h), 3 (ca. 3m³/h), 4 (ca. 6m³/h)
<b>Aufnahme von:</b>	Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 4,25" und ø 7"
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich, nur für ungefährliche Medien (Fluidgruppe 2)	



Einplätzig Side Liner LT-BFBD... (Snapping-Variante ohne Niederhalter)	
<b>Verschluss:</b>	Klappdeckel mit Augenschrauben
<b>Betriebsdruck:</b>	10 bar (Gr.1 und Gr.2), 20 bar (Gr. 3 und Gr. 4)
<b>Material:</b>	Stahl, AISI 304, AISI 316L
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
<b>Temperaturbereich:</b>	bis 110 °C
<b>Gehäusegröße:</b>	1 (ca. 14m³/h), 2 (ca. 30m³/h), 3 (ca. 3m³/h), 4 (ca. 6m³/h)
<b>Aufnahme von:</b>	Kunststoffring ø 4,25" und ø 7"
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar, Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich	



Einplätzig Top Liner LT-BFD...	
<b>Verschluss:</b>	Deckel mit Augenschrauben
<b>Betriebsdruck:</b>	10 bar, 20 bar
<b>Material:</b>	Stahl, AISI 304, AISI 316L, Sonderausführung
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
<b>Temperaturbereich:</b>	bis 110 °C
<b>Gehäusegröße:</b>	1 (ca. 14m³/h), 2 (ca. 30m³/h)
<b>Aufnahme von:</b>	Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 7"
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar, Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich	



Multibag Gehäuse LT-BFM...	
<b>Verschluss:</b>	Deckel mit Augenschrauben, Spannklammer
<b>Betriebsdruck:</b>	6 bar
<b>Material:</b>	Stahl, AISI 304, AISI 316L, Hastelloy
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	innen gebeizt, außen mech. poliert oder gestrahlt
<b>Temperaturbereich:</b>	bis 110 °C
<b>Gehäusegröße:</b>	2 (ca. 30m³/h, je Anzahl Beutel)
<b>Anzahl Beutel:</b>	2 bis 12
<b>Aufnahme von:</b>	Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 7"
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar, Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich	

**Alle Beutelfiltergehäuse werden inklusive Stützkorb geliefert.**